

**Насосы с префильтрами для бассейнов самовсасывающие,
оборудованные электронным блоком защиты.**



BLAUMAR S1



BLAUMAR S2



Используются для работы в бассейнах до 176 м³ для серии S1, до 300 м³ для серии S2. Допускают установку ниже уровня воды - до 4-х метров.

Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Однофазные модели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок.

Комплектуются соединительными штуцерами с накидной гайкой. Режим работы продолжительный. Насосы оборудованы электронным блоком защиты. Светоиндикаторы на табло информируют о работе и возникших неисправностях (защита от "сухого хода", работа на закрытую задвижку, защита от перегрузки двигателя). В случае срабатывания защиты электроника насоса автоматически осуществляет 4 попытки перезапуска. Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 гр/литр. М = Однофазное исполнение.



Для идентификации данных используется портативное устройство LECTOR RFID специально разработанное для насосов BLAUMAR. С помощью встроенного микропроцессора на электронное табло устройства поступает следующая информация:

наработка в часах

количество пусков

количество срабатывания тепловой защиты

количество срабатывания защиты от "сухого хода"

LECTOR RFID выдаётся бесплатно при покупке любых 30 насосов.

| Тип | Мощность P1 (Вт) | Подача м ³ /час | Вольт | Ток, А | Цена ЕВРО |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------|--------|------------|
| ESPA BLAUMAR S1 | | | | | |
| BLAUMAR S1 60-10 M | 700 | 7,2 | 230 В | 3 | 308 |
| BLAUMAR S1 60-12 M | 800 | 9,6 | 230 В | 3,7 | 307 |
| BLAUMAR S1 75-15 M | 1000 | 12,9 | 230 В | 5,5 | 317 |
| BLAUMAR S1 100-18 M | 1200 | 15,9 | 230 В | 6,2 | 320 |
| BLAUMAR S1 150-22 M | 1600 | 17,4 | 230 В | 7,1 | 369 |
| ESPA BLAUMAR S2 | | | | | |
| BLAUMAR S2 75-15 M | 900 | 14 | 230 В | 4,1 | 398 |
| BLAUMAR S2 75-18 M | 1000 | 17 | 230 В | 4,5 | 398 |
| BLAUMAR S2 100-24 M | 1500 | 21 | 230 В | 7 | 423 |
| BLAUMAR S2 150-29 M | 1900 | 24 | 230 В | 8,5 | 436 |
| BLAUMAR S2 200-31M | 2200 | 27 | 230 В | 9,7 | 466 |
| BLAUMAR S2 300-36 M | 2800 | 30 | 230 В | 12,5 | 598 |