



Используются для работы в бассейнах. Допускают установку выше уровня воды - до 4 метров. Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Однофазные модели снабжены встроенной тепловой защитой от перегрузок. Комплекуются соединительными штуцерами с накидной гайкой. Двигатели с водозащитной изоляцией. Режим работы продолжительный. Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 гр/литр.  
 М = Однофазное исполнение

Тип	Мощность P1 (Вт)	Подача м <sup>3</sup> /час max	Вольт	Ток, А	Цена ЕВРО
<b>ESPA NIPER 1,2</b>					
NIPER1 350M	270	4,5	230	1,34	151
NIPER2 400M	320	5,5	230	1,53	160
NIPER2 450M	430	7,5	230	1,97	164
NIPER3 450M	450	5,5	230	2	187
NIPER3 650M	650	9	230	2,8	190
NIPER3 850M	850	12	230	3,8	200
<b>ESPA IRIS</b>					
IRIS 400M	300	4	230	1,4	185
IRIS 500M	450	6	230	2	187
IRIS 750M	650	10	230	2,8	190
IRIS 1000M	850	13	230	3,8	200
<b>ESPA SILEN</b>					
SILEN 30M	700	9	230	3	235
SILEN 50M	800	12	230	3,6	234
SILEN 50	800	12	400	2,4	235
SILEN 75M	1100	14	230	5,1	243
SILEN 75	1000	14	400	3,3	244
SILEN 100M	1200	17	230	5,8	248
SILEN 100	1200	17	400	3,8	248
SILEN 150M	1600	20	230	7,1	294
SILEN 150	1600	20	400	4,8	294
<b>ESPA SILEN 2</b>					
SILEN2 50M	900	15	230	4,1	330
SILEN2 50	900	15	400	3,5	333
SILEN2 75M	1000	18	230	4,5	330
SILEN2 75	1000	18	400	3,8	333
SILEN2 100M	1500	22	230	7	353
SILEN2 100	1600	22	400	4,8	338
SILEN2 150M	1900	26	230	8,5	367
SILEN2 150	1900	26	400	5,3	339
SILEN2 200M	2200	30	230	9,7	385
SILEN2 200	2200	30	400	6,5	353
SILEN2 300M	2800	35	230	12,5	509
SILEN2 300	2600	35	400	8,6	371