

## Насосы для водных аттракционов самовсасывающие (противоток, горки и т.д.)




Допускают установку выше уровня воды - до 4 метров.  
Обладают пониженным уровнем шума и многолетним бесперебойным сроком службы. Комплекуются обратным клапаном, прямым всасывающим и угловым напорным контрфланцами с резьбой 2,1/2".  
Режим работы продолжительный. Насосы перекачивают воду с концентрацией соли до 5 гр/литр



Тип	Мощность P1 (Вт)	Поддача м3/час max	Вольт	Ток, А	Цена ЕВРО
<b>ESPA NADORSELF</b>					
NADORSELF 200M	2200	38	230	10,2	<b>517</b>
NADORSELF 200	2200	38	400	4	<b>482</b>
NADORSELF 300M	3000	53	230	13,4	<b>558</b>
NADORSELF 300	3000	53	400	5	<b>538</b>
NADORSELF 400	3400	66	400	6	<b>554</b>

## Устройства для систем противотока

Внешний вид	Наименование, Артикул	ЕВРО
<b>ESPA комплектующие</b>		
	ФОРСУНКА "UNIVERSAL" 30-70м3/ч, D50/63мм для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и "LINER" с пневмоуправлением, Art. 130632 (Монтажный комплект с регулятором, пневмокнопкой и микрошлангом 8 метров)	<b>89</b>
	Водозабор/Донный слив 40м3/ч, D63мм для бассейнов типа "LINER" (пленка), Art. 130633	<b>61</b>
	Водозабор/Донный слив "UNIVERSAL" 40м3/ч, D63мм для бассейнов из бетона (пленка/плитка) и "LINER", Art. 130634	<b>62</b>
	ФОРСУНКА ПРОТИВОТОКА КРУГЛАЯ 30-70м3/ч, D50/63мм для бассейнов типа "LINER" (пленка) с пневмоуправлением, Art. 104158 (Монтажный комплект с микрошлангом 24 метра)	<b>192</b>
	ФОРСУНКА ПРОТИВОТОКА КРУГЛАЯ 30-70м3/ч, D50/63мм для бассейнов из бетона (пленка/плитка) с пневмоуправлением, Art. 134543 (Монтажный комплект с микрошлангом 24 метра)	<b>185</b>
	ФОРСУНКА ПРОТИВОТОКА КВАДРАТНАЯ 30-70м3/ч, D50/63мм для бассейнов типа "LINER" (пленка) с пневмоуправлением, Art. 104154 (Монтажный комплект с микрошлангом 24 метра)	<b>195</b>
	ФОРСУНКА ПРОТИВОТОКА КВАДРАТНАЯ 30-70м3/ч, D50/63мм для бассейнов из бетона (пленка/плитка) с пневмоуправлением, Art. 134020 (Монтажный комплект с микрошлангом 24 метра)	<b>184</b>
	Шланг массажный 1,5м с насадкой на форсунку противотока, Art. 104153	<b>69</b>
	Разъёмное соединение (Муфта разборная) D2,1/2"x75мм для NADORSELF, Art. 11000596 (Цена за 1шт. Для насоса нужно 2шт.)	<b>31</b>
	Электрощит с пневмоуправлением до P1=3 кВт, однофазный 10-16А (1-230В), Art. 134548	<b>222</b>
	Электрощит с пневмоуправлением до P1=3 кВт, трёхфазный 4,0-6,3А (3-400В), Art. 134549	<b>213</b>
	Электрощит с пневмоуправлением до P1=4,5 кВт, трёхфазный 6,3-10А (3-400В), Art. 137584	<b>213</b>



Для бетонных и плёночных бассейнов.  
Максимальный допустимый поток 80 м3/ч. Форсунки противотока можно соединять с моторами мощностью от 1.9 кВт до 4.1 кВт которые подходят для любых видов бассейнов.  
Насос должен быть установлен как можно ближе к форсунке чтобы избежать потерь напора на трение и добиться максимальной производительности.

**Насосы рекомендуемые для систем противотока:** WIPER 3 200, WIPER 3 200M, WIPER 3 300, WIPER 3 300M, SILEN 2 200, SILEN 2 200M, SILEN 2 300, NADORSELF 200, NADORSELF 200M.