



# ООО «АкваКомфорт»

Официальный дистрибьютор корпорации  
**ESPA GROUP Испания**

222160 Республика Беларусь, Минская обл., г. Жодино, ул. Сухоградская, 11.

Тел/факс 8 (01775) 7-23-19

Мобильный 8 (029) 663-64-21, 635-33-57

<http://www.a-comfort.com>

e-mail: [office@a-comfort.com](mailto:office@a-comfort.com)

## Оптовые цены с 15 февраля 2012 года.

| Наименование  | Напор макс. м | Производительность макс. м <sup>3</sup> /час | Мощность двигателя ватт | Оптовая цена с НДС ЕВРО | Описание   |
|---|---------------|--|-------------------------|-------------------------|--|
| <b>Станции автоматического водоснабжения</b>                            |               |  |                         |                         |  |
| ASPRIPRES 153.02  | 33            | 3,5  | 610                     | 249                     | На базе насосов ASPRI и блока управления КИТ. Самовсасывание с 9 метров. Регулировка нижнего давления. Обратный клапан. Защита от сухого хода. Давление, выдерживаемое корпусом макс. 6 бар. |
| ASPRIPRES 254.05  | 45            | 7,2  | 1500                    | 314                     |  |
| TECNOPRES 15 4M   | 45            | 3.7  | 800                     | 292                     | Бесшумный. Самовсасывание 9 м. Обратный клапан, защита от сухого хода, система автоматического поддержания давления. Кабель с вилкой. Давление, выдерживаемое корпусом макс. 8 бар.          |
| TECNOPRES 25 5M   | 57            | 7,2  | 1700                    | 415                     |  |
| TECNOPLUS 15 4M   | 36            | 3,0  | 750                     | 388                     | Энергоэкономичная насосная станция с частотным регулированием. Стабильное давление при изменяющемся расходе воды. Манометр. Кабель с вилкой. Давление, выдерживаемое корпусом макс. 8 бар.   |
| TECNOPLUS 25 4M   | 40            | 7,2  | 1500                    | 638                     |  |
| <b>Самовсасывающие насосы для подачи воды из колодцев и резервуаров</b> |               |  |                         |                         |  |
| DEDRA 600SM   | 33            | 3,0  | 700                     | 116                     | Малозумный. Самовсасывание с 9 м. С ручкой для переноса и эл. кабелем.   |
| ASPRI 15 3M   | 33            | 3,5  | 610                     | 173                     | Малозумный горизонтальный повысительный насос. Самовсасывание с 9 метров. Однофазный. Давление, выдерживаемое корпусом макс. 6 бар.  |
| ASPRI 15 5M   | 53            | 3,5  | 950                     | 194                     |  |
| ASPRI 25 4M   | 45            | 7,2  | 1500                    | 229                     |  |
| ASPRI 25 5M   | 56            | 7,2  | 1700                    | 282                     |  |
| ASPRI 35 5N   | 68            | 9,0  | 2200                    | 335                     | Малозумный горизонтальный повысительный насос. Самовсасывание с 9 метров. Трехфазный. Давление, выдерживаемое корпусом макс. 10 бар.   |
| ASPRI 45 5N   | 63            | 15,0   | 2800                    | 372                     |  |
| MULTI 35 6N   | 82            | 10,5   | 2700                    | 420                     | Малозумный вертикальный повысительный насос. Трехфазный. Давление, выдерживаемое корпусом 16 бар.  |
| <b>Приборы автоматического управления насосами</b>                      |               |  |                         |                         |  |
| KIT PRESS AIR   | 100           |  | Потери макс. бар.       | 23                      | Для защиты от гидроударов и создания избыточного давления. 1/4"  |
| KIT 00 AI   | 100           | 10,0   | 0,8                     | 48                      | Для работы с подпором не менее 0,5 м. Выполняет функцию защиты от сухого хода.   |
| KIT 02 AM   | 75            | 8,0  | 1,5                     | 76                      | Стартовое давление 1,5 атм. Включает блок упр. с манометром, защиту от сухого хода.  |
| KIT 05 AIM  | 100           | 10,0   | 0,8                     | 85                      | Стартовое давление рег. 1,5-2,5 атм. Включает блок упр. с манометром и защиту от сухого хода.  |
| <b>Погружные насосы для подачи воды из колодцев и скважин</b>           |               |  |                         |                         |  |
| NEPTUN FL60 45M   | 61            | 4,3  | 1200                    | 343                     | Для чистой воды. Диам. 98 мм. Песок до 100 г/ м <sup>3</sup>   |
| NEPTUN FL60 75M   | 110           | 4,3  | 1800                    | 412                     | Для чистой воды. Диам. 98 мм. Песок до 100 г/ м <sup>3</sup>   |
| ACUA 55M  | 52            | 3,9  | 950                     | 257                     | Для чистой воды. Диаметр 123 мм.   |

| Наименование   | Напор макс. м | Производительность макс. м <sup>3</sup> /час | Мощность двигателя ватт | Оптовая цена с НДС ЕВРО | Описание  |
|--|---------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| <b>Погружные дренажные насосы с поплавковым выключателем</b> |               |  |                         |                         |   |
| VIGILA 500M A  | 11,0          | 16,0   | 850                     | 147                     | Допускает проход взвеси диаметром до 10 мм без длинноволоконистых включений   |
| VIGILA SS 1000M A  | 11.7          | 14.5   | 800                     | 255                     | Допускает проход взвеси диаметром до 7 мм без длинноволоконистых включений. Нержавейка.                                       |
| VIGILEX 600M A   | 8             | 13,0   | 800                     | 162                     | Допускает проход взвеси диаметром до 24 мм с длинноволоконистыми включениями.   |
| VIGILEX SS 1100M A   | 10            | 15,5   | 800                     | 294                     | Допускает проход взвеси диаметром до 35 мм с длинноволоконистыми включениями. Нержавейка.                                     |
| VIGICOR 150M A   | 22            | 8,5  | 1200                    | 392                     | С измельчающим механизмом. Для сточных и фекальных вод. Допускает включение твёрдых частиц до 8 мм. Нержавейка.               |
| DRAINEX 202M A   | 15            | 30   | 1600                    | 420                     | Для сточных и фекальных вод. Допускает проход взвеси диаметром до 45 мм с длинноволоконистыми включениями. Чугун.             |
| DRAINEX 502  | 33            | 35   | 5300                    | 1035                    | Для сточных и фекальных вод. Трёхфазный. Допускает проход взвеси диаметром до 50 мм с длинноволоконистыми включениями. Чугун. |
| <b>Циркуляционные насосы для отопления</b>                   |               |  |                         |                         |   |
| R2S-25-50.1-180  | 4,7           | 3.5  | 104                     | 56                      | Трёхскоростной.   |
| <b>Насосы для бассейнов и гидромассажа</b>                   |               |  |                         |                         |   |
| TIPER1 70M   | 11            | 17   | 700                     | 113                     | Для систем гидромассажа. Малошумный   |
| TIPER1 90M   | 13            | 19   | 900                     | 120                     | Для систем гидромассажа. Малошумный   |
| TIPER15 3M   | 10            | 19   | 660                     | 107                     | Для систем гидромассажа. Малошумный   |
| WIPER0 50M   | 10            | 15   | 500                     | 123                     | Для бассейнов. Малошумный   |
| WIPER3 300M  | 15            | 56   | 2500                    | 379                     | Для систем противотока.   |
| BASIC  | 5             | 7  | 200                     | 100                     | Для бассейнов. Малошумный   |
| IRIS 500M  | 11            | 10   | 450                     | 183                     | Самовсасывающий для бассейнов. С предфильтром.  |

**Обеспечиваем гарантийное, и после гарантийное обслуживание.**

**В этом прайс-листе приведены цены на насосы постоянно находящиеся на нашем складе.**

**Другие насосы, производимые ESPA GROUP, могут быть поставлены под заказ.**

**Подробнее смотрите на сайте <http://www.a-comfort.com>**